



DMD Serisi

Modüler Tip Kimyasal Hava Kurutucuları

DALGAKIRAN

KOMPRESÖR

DMD SERİSİ 3 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40 /
50 / 60 / 75 / 100 / 120 / 18 / 240

Dalgakıran DMD serisi kimyasal kurutucuları modüler tasarımları sayesinde hafif ve kompakt bir tasarıma sahiptir. Klasik ikiz tanklı kimyasal kurutuculara kıyasla yarı yarıya hafif ve küçük olan DMD kurutucular kolaylıkla taşınır ve daha şık bir görünüm sağlar. Standart bir kapıdan kolayca geçirilebilir.

>DMD MODÜLER KİMYASAL KURUTUCULAR

Yeni kurutucu serisinin modüler tasarımlı ve düşük ağırlıklı kurutucuları; özel ihtiyaçları karşılamak için esnek kurulum özelliği ile basınçlı hava teknolojisine yeni bir konsept sunmaktadır.

Dalgakıran'ın yeni Modüler Kimyasal Kurutucuları geleneksel iki kuleli kimyasal kurutucuların yarısı kadar olan ağırlıkları ve boylarıyla en büyük modellerinde bile kolayca taşınabilir ve standart bir kapıdan kolayca geçirilebilir.

Dalgakıran'ın yenilikçi modüler kurutucuları her zamankinden daha kolay ve makul bir şekilde ihtiyaç duyulan yerlere yüksek kaliteli basınçlı hava ulaştırabilir.



Dalgakıran Modüler Kimyasal Kurutucuların görsel olarak da güzel tasarlanmış oldukları için temiz ve hoş ortamlarda da problem oluşturmadan kullanılabilirler.

Ürünler -40 °C'den -70 °C'ye (Opsiyonel) kadar çiglenme noktası ve 5 m³/saat, 400 m³/saat kapasiteye kadar büyük bir aralıkta sunulmaktadır. İhtiyacınız olan herşeyi içermektedir. Sadece hava giriş-çıkış bağlantılarını yapmanız gerekir.

Dalgakıran; yüksek mühendislik ürünü giriş valfi ve tahliye manifold dizaynı ile Dünya'nın en az basınç düşümüne sahip kimyasal kurutucularından birini gururla sunar.

- Az yer kaplama, düşük ağırlık, ileri derecede kompakt tasarım
- Korozyona dayanıklı alüminyum yapı
- Sorunsuz, güvenilir elektronik kontrol
- Yere, tezgaha veya duvara monte edilebilir
- Herhangi bir çalışma ortamına kolayca yerleştirilebilir.
- Kolay kurulum, kolay bakım

Yeni modüler kimyasal kurutucular; emsalsiz verimlilik, esneklik ve dünyaca bilinen Dalgakıran güvenilirliğini sağlamak için, kanıtlanmış geleneksel kurutma prensiplerini son teknoloji ile kombine etmektedir.

TEKNİK VERİLER

MODEL	GİRİŞ AKIŞ HIZI		GİRİŞ/ÇIKIŞ BAĞLANTI BOYUTU	BOYUTLAR mm			AĞIRLIK Kg	VOLTAJ
	(m ³ /saat)	(scfm)		Uzunluk	Genişlik	Yükseklik		
DMD 3	5	3	1/2"	336	320	558	17	115-240V/50-60Hz.
DMD 5	10	5	1/2"	320	320	633	19	115-240V/50-60Hz.
DMD 10	20	10	1/2"	320	320	908	27	115-240V/50-60Hz.
DMD 15	25	15	1/2"	350	370	808	31	115-240V/50-60Hz.
DMD 20	35	20	1/2"	350	370	1108	42	115-240V/50-60Hz.
DMD 25	45	25	1/2"	350	370	1258	48	115-240V/50-60Hz.
DMD 30	50	30	1/2"	350	370	1508	54	115-240V/50-60Hz.
DMD 40	70	40	1 1/2"	495	410	1250	71	115-240V/50-60Hz.
DMD 50	85	50	1 1/2"	495	410	1400	78	115-240V/50-60Hz.
DMD60	100	60	1 1/2"	495	410	1750	92	115-240V/50-60Hz.
DMD 75	130	75	1 1/2"	662	430	1300	120	115-240V/50-60Hz.
DMD 100	170	100	1 1/2"	662	430	1450	133	115-240V/50-60Hz.
DMD 120	200	120	1 1/2"	662	430	1750	152	115-240V/50-60Hz.
DMD 180	300	180	1 1/2"	734	410	1500	186	115-240V/50-60Hz.
DMD 240	400	240	1 1/2"	889	410	1500	235	115-240V/50-60Hz.

