

LAZER 10 YIL ÇALIŞMA ÖMRÜ HAVA KURUTUCU



Kesim Makinaları İçin Kaliteli
Basınçlı Hava Kurutucuları



7/24
ACİL DESTEK
0533 167 0177

LAZER HAVA KURUTUCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ▶ Max. Çalışma Basıncı : 16 bar (g)
- ▶ Basınçlı Çiylenme Sıcaklığı : +3°C
- ▶ Atmosferik Çiylenme Sıcaklığı : -22°C
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Su : 6 gram / m³ / 7 bar (g)
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Yağ : 0,003 gram / m³
- ▶ Basınçlı Havada Kalan Toz : 0,01 mikron
- ▶ Basınçlı Hava Kalitesi : ISO 8573-1: 0-1-4
- ▶ Sıfır Hava Kayıplı Su Tahliyesi

ÇÖZÜMLERİ

- 1. OPERASYON** ///

Lazer ve plazma kesim makinalarında bu cihaz mercekleri nozül ve elektrotların ömrünü uzatır.



500 PATLATMA / ÖNCESİ



2000 PATLATMA / SONRASI



- 2. OPERASYON** ///

Makinelere yağ tahribatı başlamadan önce basınçlı hava akımını keser.

- 3. OPERASYON** ///

Plazmalarda 40mm kalınlığa kadar hava ile kesim imkanı sağlar.

- 4. PERİYODİK BAKIM** ///

Kirlilik göstergelerinde kirliliğe bağlı ekran kırmızıya gelince havayı keser ve sesli ışıklı alarm çalar, ayrıca alarm sinyal çıkışı vardır. Alarm durumunda 2 adet filtre kartuşu ve aktif karbon malzeme değiştirilmelidir.

FİRMAMIZ KATALOGDAKİ DEĞERLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME ÇALIŞMALARINA GÖRE PARALEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR.